

ET-509A

Konwerter mediów skrętka/koncentryk 10 Mbps. RJ-45 10 Base-T / BNC 10 Base-2.



Konwerter Planet ET-509A realizuje bezpośrednią konwersję sygnałów pomiędzy portem RJ-45 i portem BNC z uwzględnieniem mogących powstać kolizji. Pozwala to w najprostszy sposób zmieniać medium transmitujące sygnały w sieci Ethernet pomiędzy skrętką miedzianą UTP a przewodem koncentrycznym. Stosując parę konwerterów ET-509A można połączyć dwa odległe segmenty sieci Ethernet z koncentratorami RJ-45 10 Base-T za pomocą długiego odcinka kabla koncentrycznego.

Po stronie portu koncentrycznego zastosowano złącze typu BNC obsługujące kabel o impedancji 50 ohm i maksymalnej długości 185 m (606 stóp). Po stronie UTP zastosowano typowe gniazdo RJ-45 (EIA/TIA) do którego można podłączyć kabel kategorii 3, 4 lub 5 o długości do 100 m (328 stóp).

>>> Podstawowe cechy.

- Zgodne ze standardem IEEE 802.3 10 Base-T/2.
- Prędkość 10 Mbps (Ethernet).
- Kompaktowa, metalowa obudowa.
- Prosta instalacja typu „Plug & Play” – włącz i używaj.
- Zestaw diod LED dla szybkiej kontroli i diagnozy stanu urządzenia.
- Port MDI-II, MDI-X pozwala na bezpośrednie połączenie kablem UTP z komputerem lub koncentratorom / przełącznikiem.
- Możliwość umieszczania w obudowach zbiorczych na konwertery.
- Kompaktowa metalowa obudowa.
- Zewnętrzny zasilacz AC/DC.

>>>Dane techniczne.

Produkt	Konwerter mediów skrętka/koncentryk 10 Mbps.
Model	ET-509A
Standardy	IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet 10 Base-2 Ethernet
Porty	1 RJ-45 (EIA/TIA 568) 1 BNC (RG58A/U, RG58C/U, RG58/U)
Obsługiwane przewody	Skrętka UTP cat. 3, 4, 5. Koncentryk 50 ohm
Dopuszczalna długość	UTP: 100 m (328 stóp) Coax: 185 m (606 stóp)
Wskaźniki wizualne	Diody LED: Power COL (kolizja) TP LINK/ACT BNC LINK/ACT
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz AC 230V / DC 5V 1A
Wymiary	70 x 94 x 26 mm (Sz x Gł x Wys)
Ciężar	0,21 kg
Materiał obudowy	Metal
Warunki pracy	Temperatura: 0 do 50 st.C Wilgotność: 5 - 90 % bez kondensacji
Warunki składowania	Temperatura: -10 do 70 st.C Wilgotność: 5 - 90 % bez kondensacji

>>>Oznaczenie handlowe.

KWPTET509A **ET-509A** Konwerter RJ-45 10 Base-T / 10 Base-2 BNC.

Pasujące obudowy zbiorcze na konwertery:

MC-1500 19" obudowa na 15 konwerterów, wewnętrzny zasilacz 5V/20A.

MC-1000R 19" obudowa na 10 konwerterów i zasilacz RPS, wewnętrzny zasilacz 5V/24A.



Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez dodatkowej informacji.
Wszelkie nazwy firmowe i znaki są chronione prawem i należą do ich właścicieli.