

## FT-722 S15 / FT-722 S35 / FT-722 S50

### Media konwertery światłowodowe Multi-mode - Single-mode.



Konwertery Multi-Mode do Single-Mode stanowią idealne rozwiązanie umożliwiające połączenie dwóch istniejących sieci zbudowanych na bazie światłowodów wielomodowych lub urządzeń posiadających porty MM za pomocą światłowodu jednomodowego (SM). Dzięki światłowodowi jednomodowemu dystans pomiędzy łączonymi punktami może dochodzić do 15 km. Mogą pracować w trybie full-duplex i half-duplex. Istnieje kilka odmian ze względu na typy złączy i charakterystyki portów światłowodowych. Porty optyczne umożliwiają podłączenie światłowodów jednomodowych lub wielomodowych ze złączem SC. Zestaw diod LED pozwala natychmiast ocenić stan konwertera i aktywność sieci.

#### >>> Podstawowe cechy.

- Zgodne ze standardem 100 Base-FX.
- 1 port MM i 1 port SM.
- Tryb pracy full-duplex lub half-duplex z autonegocjacją.
- Zestaw diod LED dla szybkiej kontroli i diagnozy stanu urządzenia.
- Instalacja typu „Plug & Play” – włącz i używaj.
- Możliwość umieszczania w obudowach zbiorczych na konwertery.
- Kompaktowa metalowa obudowa.
- Zewnętrzny zasilacz AC/DC.

>>>Dane techniczne.

Produkt	<b>Konwertery światłowodowe Multi-mode - Single-mode</b>	
Model	<b>FT-722 S15 FT-722 S35 FT-722 S50</b>	
Standardy	IEEE 802.3u 100 Base-FX Fast Ethernet	
Światłowody	Multi-mode: 50/125, 62.5/125um Single-mode: 9/125um	
Dopuszczalne odległości	Światłowód wielomodowy 100 Base-FX	550 m Half-duplex 2 km Full-duplex
	Światłowód jednomodowy 100 Base-FX	15 - 50 km Full-duplex
Wskaźniki wizualne	Diody LED: Power, 2 * ACT, 2 * LNK	
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz AC 230V / DC 5V 1A	
Wymiary	70 x 94 x 26 mm (Sz x Gł x Wys)	
Materiał obudowy	Metal	
Masa	0,21 kg	
Warunki pracy	Temperatura: 0 do 50 st.C Wilgotność: 5 - 90 % bez kondensacji	

>>>Oznaczenie handlowe.

KWPTFT722S15 **FT-722 S15** Konwerter światłowodowy 100 Base-FX, SC, Multi-Mode / 100 Base-FX, SC, Single-Mode, 15km.

KWPTFT722S35 **FT-722 S35** Konwerter światłowodowy 100 Base-FX, SC, Multi-Mode / 100 Base-FX, SC, Single-Mode, 35km.

KWPTFT722S50 **FT-722 S50** Konwerter światłowodowy 100 Base-FX, SC, Multi-Mode / 100 Base-FX, SC, Single-Mode, 50km.

Pasujące obudowy zbiorcze na konwertery:

**MC-1500** 19" obudowa na 15 konwerterów, wewnętrzny zasilacz 5V/20A.

**MC-1000R** 19" obudowa na 10 konwerterów i zasilacz RPS, wewnętrzny zasilacz 5V/24A.



Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez dodatkowej informacji.  
Wszelkie nazwy firmowe i znaki są chronione prawem i należą do ich właścicieli.