

MC-700

10" Obudowa na 7 konwerterów.



MC-700 firmy Planet to uniwersalne rozwiązanie pozwalające zaprowadzić porządek i optymalnie zagospodarować przestrzeń w szafie dziesięciocalowej na urządzenia sieciowe. Obudowa MC-700 oferuje 7 slotów na konwertery mediów Planet z serii ET, FT i GT. Zgromadzenie w jednej obudowie wszystkich konwerterów umożliwia wyeliminowanie indywidualnych zasilaczy wymaganych przez każdy konwerter, a co za tym idzie zmniejszyć ilość kabli i gniazd sieci zasilającej. Wspólna obudowa ułatwia również uporządkowanie przewodów sieci Ethernet i światłowodów.

MC-700 może pomieścić do 7 konwerterów Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet w jednej obudowie. Wbudowany wentylator zapewnia odpowiednie warunki pracy konwerterów, a dioda LED informuje o prawidłowym jego działaniu.

Każdy slot na konwerter posiada niezależny obwód zasilania, dzięki czemu można swobodnie instalować lub wymieniać konwertery bez przerywania pracy pozostałych. Ponadto każdy slot może pomieścić dowolny konwerter Planet typu ET, FT lub GT realizujący na przykład konwersję z sieci przewodowej na światłowodową, ze światłowodu wielo-modowego na jedno-modowy i wiele, wiele innych.

>>> Podstawowe cechy.

- Wysokiej jakości wykonanie z możliwością montażu w szafie 10".
- Pojemność 7 konwerterów.
- Wentylator zapewniający odpowiednią wymianę powietrza.
- Diody LED informujące o prawidłowym działaniu zasilacza i wentylatora.
- Niezależne zasilanie każdego konwertera.
- Izolacja elektryczna każdego konwertera.
- Szeroka gama pasujących konwerterów: 10/100/1000Mbps, przewodowe, optyczne, jedno-modowe, wielo-modowe, ze złączami AUI, RJ-45, SC, ST, MT-RJ.
- Ułatwia i upraszcza instalację, modyfikację, zarządzanie i ocenę stanu sieci.
- Niskie koszty, prosty montaż, łatwa instalacja.

>>>Dane techniczne.

Produkt	10" Obudowa na 7 konwerterów
Model	MC-700
Sloty	7 wolnych miejsc na konwertery 27 x 95 x 71 mm
Wskaźniki wizualne	2 Diody LED: Power Wentylator
Wentylatory	1
Zasilanie konwerterów	+ 5V na każdy slot
Zasilanie	Wewnętrzny zasilacz AC 100 - 230V / 50 - 60Hz DC 5V / 4,4A
Wymiary	10" / 2U 217 x 140 x 88,5 mm (Sz x Gł x Wys)
Materiał obudowy	Metal
Warunki pracy	Temperatura: 0 do 50 st.C Wilgotność: 0 - 90 % bez kondensacji
Warunki składowania	Temperatura: -20 do 70 st.C Wilgotność: 0 - 90 % bez kondensacji

>>>Zastosowanie.

- Centrum połączeniowe mediów światłowodowych i przewodowych.

Ta obudowa mogąca pomieścić 7 konwerterów może z powodzeniem stać się centralnym punktem sieci przewodowej i światłowodowej, punktem w którym spotykają się media różnego typu i z różnymi interfejsami.

>>>Oznaczenie handlowe.

KWPTMC700 MC-700 10" obudowa na 7 konwerterów, wewnętrzny zasilacz 5V/4,4A, 1 wentylator.

Pasujące konwertery:

Seria GT-70xxx
Seria FT-70xxx
Seria FT-80xxx
Seria ET-50x
Seria ET-1xx